

LONGTRONIC® BUS CANBUS




产品应用

可用于多种总线系统，适用于自动化技术，综合控制和控制器等领域的架设网络，如纺织行业，建筑机械行业、医疗行业。适用于固定应用或偶尔移动。

特点

阻燃性满足 IEC60332-1-2 要求
具有较好的抗外部电磁干扰能力
稳定的传输性能
星绞结构具有更小的电缆外径



电缆结构

导体	绞合裸铜导体
绝缘	发泡 PE
绝缘颜色	根据 DIN 47100
屏蔽	镀锡铜编织
护套	PVC
颜色	紫色 (近似 RAL 4001)

技术参数

温度范围	固定应用: -40°C~80°C 偶尔移动: -5°C~60°C
测试电压	1500V/min (AC)
特性阻抗	120±15Ω@1MHz
额定电压	300V
最小弯曲半径	固定应用: 10D (D= 电缆直径) 偶尔移动: 15D (D= 电缆直径)

产品编码	产品规格 (mm ²)	护套	电缆 外径 (mm)	铜用量 (kg/km)	电缆 净重 (kg/km)
ZL5104002	4×0.50	PVC	8.5	35.4	92.0

产品编码	产品规格 (mm ²)	护套	电缆 外径 (mm)	铜用量 (kg/km)	电缆 净重 (kg/km)
ZL5104018	4×0.75	PVC	9.0	54.1	114.2