

# 医疗电缆


## 医疗柔性射频线



产品应用  
手术刀线

### 技术参数

- 温度范围  
-15°C ~90°C
- 特性阻抗  
50±3Ω
- 介电强度  
交流 1000V, 1分钟
- 电容 (1KHz)  
Nom.95nF/m
- 导体电阻 (双电桥)  
Max.300Ω/km
- 绝缘电阻  
≥1524MΩ·km
- 额定电压  
30V
- 衰减 (最大)  
2db/m (2.5GHz)



### 电缆结构

导体: 绞合合金导体  
 绝缘: 氟塑料  
 屏蔽: 铝箔聚酯带和镀银铜

### 特点

柔软灵活、摩擦阻力小、外观光滑圆整  
 人体工程学、体积小、重量轻、灵活度高、直观安全  
 耐用、弹性、可靠性、耐磨、耐急剧拉伸、耐刮、耐扭转等  
 灭菌要求: 适合 TtO(环氧乙烷)、高压消毒、低温处理、CIDEX(戊二奎) 浸泡、IPA (异丙醇) 擦拭等

产品编码	产品规格	标称外径 (mm)	铜重约 (kg/km)	电缆重量约 (kg/km)
ZL6201004	29AWG	1.18	1.9	4.6