


电气安装线缆

RVVP



CCC A111033 浙江兆龙互连科技股份有限公司 RVVP 2X0.75mm² 300/300V ****m

产品应用
此产品适用于电气设备控制连接。适用于机床设备、成套设备安装，为固定安装铺设或偶尔移动。适合电磁干扰严重的场所。



- 技术参数**
- 温度范围
-15℃ ~70℃
 - 测试电压
2000/5min (AC)
 - 绝缘电阻 (70℃)
(见下表)
 - 额定电压
300/300V
 - 最小弯曲半径
固定应用：
6D (D= 电缆直径)
偶尔移动：
15D (D= 电缆直径)
 - 参考标准
JB/T8734.5

电缆结构
导体：精细裸铜绞合导体，符合 IEC 60228/VDE 0295 5 类导体标准
绝缘：PVC
绝缘颜色：符合 JB/T8734.1
屏蔽：镀锡铜编织
护套：PVC
颜色：黑色

特点
通过中国国家强制性产品认证
阻燃满足 IEC60332-1 要求
具有很好的柔韧性
高质量，经久耐用

产品编码	产品规格 (mm ²)	标称外径 (mm)	铜重约 (kg/km)	电缆重量约 (kg/km)	绝缘电阻 (MΩ.km)
ZL5502129	1X0.20	2.8	6.5	12.5	0.013
ZL5502130	1X0.50	3.3	10.7	19.3	0.012
ZL5502131	1X0.75	3.5	13.6	23.0	0.010
ZL5502132	1X1.0	4.3	17.0	32.4	0.010
ZL5502133	1X1.5	4.6	22.0	39.1	0.009
ZL5502134	1X2.5	5.4	38.0	60.3	0.008
ZL5502135	2X0.20	4.6	12.3	28.3	0.013
ZL5502136	2X0.40	5.7	24.7	47.5	0.013
ZL5502137	3X0.20	5.0	19.9	38.9	0.013
ZL5502138	3X0.40	5.9	29.7	56.5	0.013
ZL5502139	4X0.2	5.4	23.3	45.2	0.013
ZL5502140	4X0.4	6.4	35.6	66.9	0.013
ZL5502141	5X0.2	5.8	26.8	51.8	0.013
ZL5502142	5X0.4	6.9	41.6	77.7	0.013
ZL5502143	7X0.2	6.2	32.3	62.2	0.013
ZL5502144	7X0.4	7.9	51.5	102.5	0.013
ZL5502145	10X0.2	8.0	43.8	89.4	0.013
ZL5502146	10X0.4	9.9	82.4	148.5	0.013
ZL5502147	12X0.2	8.2	48.4	98.6	0.013

电气安装线缆

产品编码	产品规格 (mm ²)	标称外径 (mm)	铜重约 (kg/km)	电缆重量约 (kg/km)	绝缘电阻 (MΩ.km)
ZL5502148	12X0.4	10.2	91.5	165.2	0.013
ZL5502149	2X0.5	5.8	25.8	49.5	0.012
ZL5502150	3X0.5	6.1	31.4	60.6	0.012
ZL5502151	4X0.5	7.1	38.2	77.5	0.012
ZL5502152	5X0.5	7.6	48.7	93.8	0.012
ZL5502153	7X0.5	8.2	60.6	113.9	0.012
ZL5502154	9X0.5	9.5	76.1	140.4	0.012
ZL5502155	10X0.5	10.5	95.6	171.1	0.012
ZL5502032	2X0.75	6.3	31.7	57.3	0.010
ZL5502156	3X0.75	6.6	40.1	70.6	0.010
ZL5502157	4X0.75	7.6	49.4	93.0	0.010
ZL5502158	5X0.75	8.2	63.1	113.1	0.010
ZL5502159	7X0.75	9.2	80.0	139.6	0.010
ZL5502160	10X0.75	11.6	124.2	214.1	0.010
ZL5502063	2x1.0	7.0	40.1	75.0	0.010
ZL5502064	3x1.0	7.8	50.4	91.8	0.010
ZL5502065	4x1.0	8.7	64.1	124.2	0.010
ZL5502161	5x1.0	9.4	79.5	147.9	0.010
ZL5502162	7X1.0	11.0	103.5	202.4	0.010
ZL5502163	10X1.0	13.1	156.8	270.4	0.010
ZL5502164	2X1.5	8.0	52.8	97.4	0.009
ZL5502165	3X1.5	8.6	77.9	130.6	0.009
ZL5502166	4X1.5	9.4	87.2	154.6	0.009
ZL5502167	5X1.5	10.4	104.5	185.6	0.009
ZL5502168	7X1.5	12.0	148.8	253.6	0.009
ZL5502169	10X1.5	14.4	206.6	340.4	0.009
ZL5502170	2X2.5	9.6	77.7	144.3	0.009
ZL5502171	3X2.5	10.2	102.5	182.1	0.009
ZL5502066	4X2.5	11.1	128.9	221.6	0.009
ZL5502172	5X2.5	12.5	170.1	284.7	0.009
ZL5502173	7X2.5	14.5	220.9	364.1	0.009
ZL5502174	10X2.5	17.1	308.5	495.2	0.009
ZL5502175	2X4.0	11.8	126.9	225.2	0.007
ZL5502176	3X4.0	12.5	167.4	283.4	0.007