

电气安装线缆

H05V-K, H07V-K



ZHAOLONG INDUSTRIAL CABLE H07V-K 450/750V 1.5mm² ***m YY/MM/DD

产品应用

此产品适用于电气设备控制连接及机械设备内部连接线、适用于配电箱、电子线传输。



技术参数

- 温度范围
-15°C ~70°C
- 测试电压
H05V-K 2000/5min (AC)
H07V-K 2500/5min (AC)
- 绝缘电阻 (70°C)
(见下表)
- 额定电压
H05V-K 300/500V
H07V-K 450/750V
- 参考标准
EN 50525-2-31

电缆结构

导体: 精细裸铜绞合导体, 符合 IEC 60228/VDE 0295 5 类导体标准
绝缘: PVC
绝缘颜色: 黑色, 其他颜色可选

特点

阻燃满足 IEC60332-1 要求
具有很好的柔韧性
高质量, 经久耐用

产品编码	产品规格 (mm ²)	标称外径 (mm)	铜重约 (kg/km)	电缆重量约 (kg/km)	绝缘电阻 (MΩ.km)
H05V-K					
ZL5502267	0.5	2.1	4.4	9.0	0.013
ZL5502268	0.75	2.3	6.6	12.0	0.011
ZL5502269	1.0	2.5	8.9	14.8	0.01
H07V-K					
ZL5502270	1.5	3.0	13.5	21	0.010
ZL5502271	2.5	3.6	22.1	33	0.095
ZL5502272	4	4.2	36.3	50	0.0078
ZL5502273	6	4.8	54.4	71	0.0068
ZL5502274	10	6.1	92.2	119	0.0065
ZL5502275	16	7.2	145.2	178	0.0053
ZL5502276	25	8.8	225.8	275	0.0050
ZL5502277	35	10.0	321.4	380	0.0043
ZL5502278	50	11.7	436.6	516	0.0042
ZL5502279	70	13.5	630.0	727	0.0036
ZL5502280	95	15.8	864.0	995	0.0036
ZL5502281	120	17.2	1080.0	1227	0.0032
ZL5502282	150	19.2	1368.0	1552	0.0032
ZL5502283	185	21.5	1682.9	1912	0.0032
ZL5502284	240	24.4	2194.1	2484	0.0031