

电气安装线缆

H03VV-F



ZHAOLONG INDUSTRIAL CABLE H03VV-F 300/300V 2X0.75mm² ****m YY/MM/DD

产品应用
此产品适用于电气设备控制连接。适用于机床设备、成套设备安装，为固定安装铺设或偶尔移动。



- 技术参数**
- 温度范围
-15℃ ~70℃
 - 测试电压
2000/5min (AC)
 - 绝缘电阻 (70℃)
(见下表)
 - 额定电压
300/300V
 - 最小弯曲半径
固定安装: 6D (D= 电缆直径)
偶尔移动: 15D (D= 电缆直径)
 - 参考标准
EN50525-2-11

电缆结构
导体: 精细裸铜绞合导体, 符合 IEC 60228/VDE 0295 5 类导体标准
绝缘: PVC
绝缘颜色: 符合 EN 50525-1
护套: PVC
颜色: 黑色

特点
阻燃满足 IEC60332-1 要求
具有很好的柔韧性
高质量, 经久耐用

产品编码	产品规格 (mm²)	标称外径 (mm)	铜重约 (kg/km)	电缆重量约 (kg/km)	绝缘电阻 (MΩ.km)
ZL5502285	2×0.5	5.1	9.3	36.9	0.011
ZL5502286	3×0.5	5.4	14.0	44.6	0.011
ZL5502287	4×0.5	5.9	18.6	54.1	0.011
ZL5502288	2×0.75	5.9	14.0	50.5	0.010
ZL5502289	3×0.75	6.3	20.9	61.7	0.010
ZL5502290	4×0.75	6.9	27.9	75.4	0.010