


电气安装线缆

RVVYP



CCC A111033 浙江兆龙互连科技股份有限公司 60227 IEC 74(RVVYP) 2X0.75mm² 300/500V ****m

产品应用
此产品适用于电气设备控制连接。适用于机床设备、成套设备安装，为固定安装铺设或偶尔移动。适合电磁干扰严重的油污环境。



- 技术参数**
- 温度范围
60227 IEC 75 (RVVYP) -15℃ ~70℃
 - 测试电压
2000/5min (AC)
 - 绝缘电阻 (70℃)
(见下表)
 - 额定电压
300/500V
 - 最小弯曲半径
固定应用：
6D (D= 电缆直径)
偶尔移动：
15D(D= 电缆直径)
 - 参考标准
GB/T5023.7
IEC60227-7

- 电缆结构**
- 导体：精细裸铜绞合导体，符合 IEC 60228/VDE 0295 5 类导体标准
 - 绝缘：PVC
 - 绝缘颜色：符合 GB/T5023.1
 - 内护套：PVC
 - 屏蔽：镀锡铜编织
 - 护套：PVC
 - 颜色：黑色

- 特点**
- 通过中国国家强制性产品认证
 - 阻燃满足 IEC60332-1 要求
 - 具有很好的柔韧性，具有很好的耐油性
 - 抗外部电磁干扰性能极佳
 - 高质量，经久耐用

产品编码	产品规格 (mm ²)	标称外径 (mm)	铜重约 (kg/km)	电缆重量约 (kg/km)	绝缘电阻 (MΩ.km)
ZL5502222	2x0.5	7.9	29.9	94.8	0.013
ZL5502223	2x0.75	8.3	36.0	107.9	0.011
ZL5502224	2X1.0	8.7	42.0	121.0	0.010
ZL5502225	2x1.5	9.8	54.0	154.7	0.010
ZL5502226	2x2.5	11.5	86.5	219.8	0.009
ZL5502227	3x0.5	8.2	35.7	106.6	0.013
ZL5502228	3x0.75	8.7	44.3	121.6	0.011
ZL5502229	3X1.0	9.3	52.7	142.5	0.010
ZL5502230	3x1.5	10.3	69.3	178.2	0.010
ZL5502231	3x2.5	12.0	111.6	257.0	0.009
ZL5502232	4x0.5	8.8	42.3	121.5	0.013
ZL5502233	4x0.75	9.5	53.5	144.7	0.011
ZL5502234	4X1.0	9.9	64.4	165.5	0.010
ZL5502235	4x1.5	11.4	96.4	225.5	0.010
ZL5502236	4x2.5	13.4	139.4	310.9	0.009
ZL5502237	5x0.5	9.6	49.1	141.7	0.013
ZL5502238	5x0.75	10.3	72.4	175.0	0.011
ZL5502239	5X1.0	11.0	86.4	204.6	0.010

电气安装线缆

产品编码	产品规格 (mm²)	标称外径 (mm)	铜重约 (kg/km)	电缆重量约 (kg/km)	绝缘电阻 (MΩ.km)
ZL5502240	5x1.5	12.7	115.1	270.1	0.010
ZL5502241	5x2.5	14.6	166.7	371.1	0.009
ZL5502242	6x0.5	10.2	56.0	156.7	0.013
ZL5502243	6x0.75	11.2	82.7	198.9	0.011
ZL5502244	6X1.0	11.8	99.3	226.8	0.010
ZL5502245	6x1.5	13.6	133.0	301.0	0.010
ZL5502246	6x2.5	15.9	194.2	422.9	0.009
ZL5502247	12x0.5	13.6	106.1	275.6	0.013
ZL5502248	12x0.75	14.5	138.4	325.0	0.011
ZL5502249	12X1.0	15.5	170.1	379.6	0.010
ZL5502250	12x1.5	17.8	248.6	517.7	0.010
ZL5502251	12x2.5	21.0	369.8	741.3	0.009
ZL5502252	18x0.5	15.6	157.6	375.2	0.013
ZL5502253	18x0.75	17.1	206.0	462.1	0.011
ZL5502254	18X1.0	18.0	253.5	532.6	0.010
ZL5502255	18x1.5	20.9	347.0	723.8	0.010
ZL5502256	18x2.5	24.7	522.5	1040.6	0.009
ZL5502257	36x0.5	20.8	268.0	661.7	0.013
ZL5502258	36x0.75	22.5	361.1	808.2	0.011
ZL5502259	36X1.0	24.0	453.0	953.6	0.010
ZL5502260	36x1.5	28.3	671.9	1358.0	0.010
ZL5502261	36x2.5	33.4	1021.1	1955.9	0.009
ZL5502262	60x0.5	26.3	444.8	1068.9	0.013
ZL5502263	60x0.75	28.4	600.0	1306.3	0.011
ZL5502264	60X1.0	30.2	753.2	1541.4	0.010
ZL5502265	60x1.5	34.9	1048.8	2082.8	0.010
ZL5502266	60x2.5	40.8	1616.9	2992.9	0.009