

电气安装线缆

H05VV-F



ZHAOLONG INDUSTRIAL CABLE H05VV-F 300/500V 2X0.75mm² ****m YY/MM/DD

产品应用

此产品适用于电气设备控制连接。适用于机床设备、成套设备安装，为固定安装铺设或偶尔移动。



技术参数

- 温度范围
-15°C ~70°C
- 测试电压
2000/5min (AC)
- 绝缘电阻 (70°C)
(见下表)
- 额定电压
300/500V
- 最小弯曲半径
固定安装: 6D (D= 电缆直径)
偶尔移动: 15D (D= 电缆直径)
- 参考标准
EN50525-2-11

电缆结构

导体: 精细裸铜绞合导体, 符合 IEC 60228/VDE 0295 5 类导体标准
绝缘: PVC
绝缘颜色: 符合 EN 50525-1
护套: PVC
颜色: 黑色

特点

阻燃满足 IEC60332-1 要求
具有很好的柔韧性
高质量, 经久耐用

产品编码	产品规格 (mm ²)	标称外径 (mm)	铜重约 (kg/km)	电缆重量约 (kg/km)	绝缘电阻 (MΩ.km)
ZL5502291	2×0.75	6.3	14	56.2	0.011
ZL5502292	3×0.75	6.7	20.9	67.7	0.011
ZL5502293	4×0.75	7.3	27.9	81.9	0.011
ZL5502294	5×0.75	8.1	34.9	100.0	0.011
ZL5502295	2×1.0	6.7	18.6	65.6	0.010
ZL5502296	3×1.0	7.1	27.9	79.8	0.010
ZL5502297	4×1.0	8.0	37.2	100.8	0.010
ZL5502298	5×1.0	8.7	46.5	118.6	0.010
ZL5502299	2×1.5	7.7	27.3	88.4	0.010
ZL5502300	3×1.5	8.4	40.9	112.3	0.010
ZL5502301	4×1.5	9.4	54.5	141.5	0.010
ZL5502302	5×1.5	10.4	68.2	171.6	0.010
ZL5502303	2×2.5	9.3	44.5	133.1	0.0095
ZL5502304	3×2.5	10.1	66.8	169.0	0.0095
ZL5502305	4×2.5	11.0	89.1	207.1	0.0095
ZL5502306	5×2.5	12.2	111.4	251.0	0.0095
ZL5502307	2×4.0	10.7	44.5	158.1	0.0078
ZL5502308	3×4.0	11.6	66.8	196.2	0.0078
ZL5502309	4×4.0	12.7	89.1	238.0	0.0078
ZL5502310	5×4.0	14.2	111.4	293.0	0.0078