

连接技术 (D-SUB 组件)



DB37 组件

产品应用

自动化技术和工业环境应用, 用于连接串口设备、工业 PC 等, 适用于固定应用, 室内安装。屏蔽型, 用于电磁干扰严重的场合。



技术参数

— 温度范围

固定应用:

PVC: -20°C ~70°C

安装期间:

PVC: -5°C ~70°C

— 最小弯曲半径

固定应用: 10D(D= 电缆直径)

安装期间: 15D(D= 电缆直径)

电缆结构

导体: 精细绞合铜导体

绝缘: PVC

屏蔽: 铝箔屏蔽 (AL) 或铝箔屏蔽加镀锡铜编织 (AL+Braid)

护套: PVC

颜色: 灰色

两端接 DB37 连接器

特点

电缆阻燃性满足 IEC60332-1

具有很好的抗外部电磁干扰能力, 双重屏蔽的 EMI 性能更佳

使用寿命长

使用灵活, 可轻易更换使用设备

提供多种长度

产品编码	接头类别	屏蔽方式	电缆规格	电缆护套	接头类别	电缆长度
ZL7402442	DB37 直型公头	AL	26AWG	PVC	DB37 直型公头	1M
ZL7402443	DB37 直型公头	AL	26AWG	PVC	DB37 直型公头	3M
ZL7402444	DB37 直型公头	AL	26AWG	PVC	DB37 直型公头	5M
ZL7402445	DB37 直型公头	AL	26AWG	PVC	DB37 直型公头	10M
ZL7402446	DB37 直型公头	AL+Braid	26AWG	PVC	DB37 直型公头	1M
ZL7402447	DB37 直型公头	AL+Braid	26AWG	PVC	DB37 直型公头	3M
ZL7402448	DB37 直型公头	AL+Braid	26AWG	PVC	DB37 直型公头	5M
ZL7402449	DB37 直型公头	AL+Braid	26AWG	PVC	DB37 直型公头	10M
ZL7402450	DB37 直型母头	AL	26AWG	PVC	DB37 直型公头	1M
ZL7402451	DB37 直型母头	AL	26AWG	PVC	DB37 直型公头	3M
ZL7402452	DB37 直型母头	AL	26AWG	PVC	DB37 直型公头	5M
ZL7402453	DB37 直型母头	AL	26AWG	PVC	DB37 直型公头	10M
ZL7402454	DB37 直型母头	AL+Braid	26AWG	PVC	DB37 直型公头	1M
ZL7402455	DB37 直型母头	AL+Braid	26AWG	PVC	DB37 直型公头	3M
ZL7402456	DB37 直型母头	AL+Braid	26AWG	PVC	DB37 直型公头	5M
ZL7402457	DB37 直型母头	AL+Braid	26AWG	PVC	DB37 直型公头	10M
ZL7402458	DB37 直型母头	AL	26AWG	PVC	DB37 直型母头	1M
ZL7402459	DB37 直型母头	AL	26AWG	PVC	DB37 直型母头	3M
ZL7402460	DB37 直型母头	AL	26AWG	PVC	DB37 直型母头	5M
ZL7402461	DB37 直型母头	AL	26AWG	PVC	DB37 直型母头	10M
ZL7402462	DB37 直型母头	AL+Braid	26AWG	PVC	DB37 直型母头	1M
ZL7402463	DB37 直型母头	AL+Braid	26AWG	PVC	DB37 直型母头	3M
ZL7402464	DB37 直型母头	AL+Braid	26AWG	PVC	DB37 直型母头	5M
ZL7402465	DB37 直型母头	AL+Braid	26AWG	PVC	DB37 直型母头	10M