


LONGTRONIC™ LF-DATA Li2YCYv-TP



ZHAOLONG LONGTRONIC™ LF-DATA Li2YCYv-TP 2X2X0.22mm² IEC60332-1 ****m YY/MM/DD

产品应用

作为信号传输和控制电缆,用于计算机系统、电子控制设备、机械加工、测量仪器、装配线等。适合有限的柔性应用,适用于室外固定应用和直埋。



技术参数

- 温度范围
 - 固定应用: -40°C ~80°C
 - 偶尔移动: -5°C ~70°C
- 测试电压
 - 芯线 / 芯线 2000V/min (AC)
 - 芯线 / 屏蔽 1000V/min (AC)
- 电容
 - 芯线 / 芯线 ≤60nF/km
- 绝缘电阻 (20°C)
 - ≥5GΩ.km
- 额定电压
 - 250V
- 最小弯曲半径
 - 固定应用: 6D (D= 电缆直径)
 - 偶尔移动: 15D (D= 电缆直径)

电缆结构

- 导体: 7 根裸铜绞合导体, 符合 IEC 60228/VDE 0295 导体标准
- 绝缘: PE
- 绝缘颜色: 符合 DIN 47100
- 屏蔽: 镀锡铜编织
- 护套: PVC
- 颜色: 黑色 (近似 RAL9005)

特点

- 阻燃性满足 IEC60332-1 要求
- 加强型护套, 适合室外安装和直埋
- 具有一定的耐油性
- 抗外部电磁干扰性能极佳
- 低电容

产品编码	产品规格 (mm ²)	标称外径 (mm)	铜重约 (kg/km)	电缆重量约 (kg/km)
ZL5606312	2X2X0.22	8.1	24	79
ZL5606313	3X2X0.22	8.7	29	93
ZL5606314	4X2X0.22	8.9	34	100
ZL5606315	8X2X0.22	10.7	70	156
ZL5606316	10X2X0.22	12.0	76	185
ZL5606317	1X2X0.34	7.4	20	69
ZL5606318	2X2X0.34	9.3	34	102
ZL5606319	3X2X0.34	10.0	43	117
ZL5606320	4X2X0.34	10.3	53	130
ZL5606321	8X2X0.34	12.6	86	206
ZL5606322	1X2X0.50	7.9	29	79
ZL5606323	2X2X0.50	10.1	37	120
ZL5606324	3X2X0.50	10.9	55	142
ZL5606325	4X2X0.50	11.2	60	160
ZL5606326	8X2X0.50	13.9	113	251
ZL5606327	10X2X0.50	16.0	148	303