


连接技术（机器视觉专用组件）

Camera Link



产品应用
PoCL Camera link 电缆组件, 专为机器视觉系统 / 工业相机设计, 在运动控制及其他严苛环境下为相机的数据及电源传输提供保障。



- 技术参数**
- 温度范围
固定安装：PVC: -20℃ ~80℃
安装期间：PVC: -5℃ ~70℃
 - 差分阻抗
100±10Ω
 - 最小弯曲半径
固定安装：5D(D= 电缆直径)
移动安装：10D(D= 电缆直径)

电缆结构
导体: 高柔性绞合铜导体, 符号 IEC 60228/VDE 0295 6 类导体标准
绝缘: Foamed PE 和 PVC
屏蔽: 线对铝箔屏蔽加镀锡铜编织
护套: PVC
颜色: 黑色
两端接 MDR 或 SDR

特点
高柔性, 特别适用于移动安装
稳定性好, 两端可用螺钉锁紧
具有极好的抗外部电磁干扰能力
电缆阻燃性满足 IEC60332-1
使用寿命长

产品编码	接头类别	电缆规格	电缆护套	接头类别	电缆长度
ZL7402566	MDR 直型公头	11x2x28AWG+2x24AWG	PVC	MDR 直型公头	1M
ZL7402567	MDR 直型公头	11x2x28AWG+2x24AWG	PVC	MDR 直型公头	3M
ZL7402568	MDR 直型公头	11x2x28AWG+2x24AWG	PVC	MDR 直型公头	5M
ZL7402569	MDR 直型公头	11x2x28AWG+2x24AWG	PVC	MDR 直型公头	10M
ZL7402570	MDR 直型公头	11x2x28AWG+2x24AWG	PVC	SDR 直型公头	1M
ZL7402571	MDR 直型公头	11x2x28AWG+2x24AWG	PVC	SDR 直型公头	3M
ZL7402572	MDR 直型公头	11x2x28AWG+2x24AWG	PVC	SDR 直型公头	5M
ZL7402573	MDR 直型公头	11x2x28AWG+2x24AWG	PVC	SDR 直型公头	10M
ZL7402574	SDR 直型公头	11x2x28AWG+2x24AWG	PVC	SDR 直型公头	1M
ZL7402575	SDR 直型公头	11x2x28AWG+2x24AWG	PVC	SDR 直型公头	3M
ZL7402576	SDR 直型公头	11x2x28AWG+2x24AWG	PVC	SDR 直型公头	5M
ZL7402577	SDR 直型公头	11x2x28AWG+2x24AWG	PVC	SDR 直型公头	10M