LONGTRONIC™

LONGTRONIC™ ETHERNET PROFINET TYPE A

ZHAOLONG LONGTRONIC™ ETHERNET PROFINET TYPE A 1X4X22AWG PVC IEC60332-1 ****m YY/MM/DD

产品应用

专为 PROFINET 协议设计,用于广泛的工业以太网场合应用,如机器,设备, 仪器和控制柜等的布线, 性能符合 CAT5e。适用于固定应用。

技术参数

— 温度范围
PVC: -20℃ ~70℃
FRNC: -40℃ ~80℃
— 测试电压
2000V/min (AC)
— 特性阻抗
100±15Ω
— 导体直流电阻 (20℃)
≤60Ω/km
— 最小弯曲半径
固定应用 :
10D (D= 电缆直径)

电缆结构

导体: 实心裸铜导体
绝缘: PE
颜色: 白, 黄, 蓝, 橘　　内护套: 见下表
屏蔽: 铝箔包裹加镀锡铜编织
护套: 见下表　　颜色: 绿色 (近似 RAL 6018)

特点

阻燃性满足 IEC60332-1 要求
具有很好的抗外部电磁干扰能力
FRNC 护套具有无卤、低烟的特点　　优越的传输性能

产品编码	产品规格	内护套	外护套	标称外径 (mm)	铜重约 (kg/km)	电缆重量约 (kg/km)
ZL5201001	1X4X22AWG/1	PVC	PVC	6.5	26.0	61.8
ZL5201002	1X4X22AWG/1	FRNC	FRNC	6.5	26.0	62.4