

LONGTRONIC™

LONGTRONIC™ BUS CC-Link



ZHAOLONG LONGTRONIC™ BUS CC-LINK 3X20AWG PVC IEC60332-1 ****m YY/MM/DD

产品应用
CC-LINK 总线系统, 用于传感器和推进器的测试, 可高速处理控制及信息数据, 适用于汽车行业, 酒店监控等场所。适用于固定应用及偶尔移动。



- 技术参数**
- 温度范围
 - 固定应用: PVC: -20℃ ~70℃
 - 偶尔移动: PVC: -5℃ ~60℃
 - 测试电压 2000V/min (AC)
 - 特性阻抗 110±15Ω@1MHz
 - 额定电压 300V
 - 最小弯曲半径
 - 固定应用: 10D (D= 电缆直径)
 - 偶尔移动: 15D (D= 电缆直径)

电缆结构
导体: 绞合裸铜导体
绝缘: 发泡 PE
颜色: 白, 蓝, 黄
屏蔽: 铝箔屏蔽加镀锡铜编织
护套: PVC
颜色: 红色

特点
阻燃性满足 IEC60332-1 要求
具有较好的抗外部电磁干扰能力
稳定的传输性能
适用于固定安装或偶尔移动

产品编码	产品规格	护套	标称外径 (mm)	铜重约 (kg/km)	电缆重量约 (kg/km)
ZL5102001	3×1×20AWG	PVC	7.7	35.6	80