


连接技术（以太网电缆组件）

CAT6 RJ45-RJ45



产品应用
六类网络跳线，自动化技术和工业环境应用，电子设备的外部互联，可应用于 EtherCAT, EtherNet/IP 和 CC-link IE，适用于固定应用或偶尔移动，室内安装。



- 技术参数**
- 温度范围
固定应用：
PVC: -20°C ~70°C
LSZH/PUR: -40°C ~80°C
安装期间：
PVC/LSZH: -5°C ~60°C
PUR: -20°C ~80°C
 - 特性阻抗
100±15Ω
 - 防护等级
IP20
 - 最小弯曲半径
固定应用：8D(D= 电缆直径)
偶尔移动：15D(D= 电缆直径)
 - 参考标准
性能符合 ANSI/TIA-568-C.2 和 ISO/IEC11801

电缆结构
导体：多股绞合铜导体
绝缘：PE
屏蔽：铝箔包裹加镀锡铜编织
护套：见下表
颜色：黄色
两端接屏蔽 RJ45 接头

特点
电缆阻燃性满足 IEC60332-1
具有极好的抗外部电磁干扰能力
使用寿命长
使用灵活，可轻易更换使用设备
提供多种长度和护套选择
优良的 CAT6 性能

产品编码	接头类别	电缆规格	电缆护套	接头类别	电缆长度
ZL7402034	RJ45	4x2x26AWG	PVC	RJ45	1M
ZL7402035	RJ45	4x2x26AWG	PVC	RJ45	3M
ZL7402036	RJ45	4x2x26AWG	PVC	RJ45	5M
ZL7402037	RJ45	4x2x26AWG	PVC	RJ45	10M
ZL7402038	RJ45	4x2x26AWG	LSZH	RJ45	1M
ZL7402039	RJ45	4x2x26AWG	LSZH	RJ45	3M
ZL7402040	RJ45	4x2x26AWG	LSZH	RJ45	5M
ZL7402041	RJ45	4x2x26AWG	LSZH	RJ45	10M
ZL7402042	RJ45	4x2x26AWG	PUR	RJ45	1M
ZL7402043	RJ45	4x2x26AWG	PUR	RJ45	3M
ZL7402044	RJ45	4x2x26AWG	PUR	RJ45	5M
ZL7402045	RJ45	4x2x26AWG	PUR	RJ45	10M
ZL7402046	RJ45	4x2x24AWG	PVC	RJ45	1M
ZL7402047	RJ45	4x2x24AWG	PVC	RJ45	3M
ZL7402048	RJ45	4x2x24AWG	PVC	RJ45	5M
ZL7402049	RJ45	4x2x24AWG	PVC	RJ45	10M
ZL7402050	RJ45	4x2x24AWG	LSZH	RJ45	1M
ZL7402051	RJ45	4x2x24AWG	LSZH	RJ45	3M
ZL7402052	RJ45	4x2x24AWG	LSZH	RJ45	5M
ZL7402053	RJ45	4x2x24AWG	LSZH	RJ45	10M
ZL7402054	RJ45	4x2x24AWG	PUR	RJ45	1M
ZL7402055	RJ45	4x2x24AWG	PUR	RJ45	3M
ZL7402056	RJ45	4x2x24AWG	PUR	RJ45	5M
ZL7402057	RJ45	4x2x24AWG	PUR	RJ45	10M