

连接技术 (以太网电缆组件)

M8-M8



产品应用

工业以太网应用, 电子设备的外部互联, 产品可应用在 EtherCAT 和 EtherNet/IP, 适用于固定应用或偶尔移动, 室内安装。

技术参数

- 温度范围
 - 固定应用:
 - PVC: -20°C ~70°C
 - LSZH/PUR: -40°C ~80°C
 - 安装应用:
 - PVC/LSZH: -5°C ~60°C
 - PUR: -20°C ~80°C
- 特性阻抗
 - 100±15Ω
- 防护等级
 - IP67
- 编码方式
 - A
- 最小弯曲半径
 - 固定应用: 8D(D= 电缆直径)
 - 偶尔移动: 15D(D= 电缆直径)



电缆结构

导体: 多股绞合铜导体
 绝缘: PE
 屏蔽: 铝箔包裹加镀锡铜编织
 护套: 见下表
 颜色: 黑色
 两端接 4 芯 M8 连接器

特点

电缆阻燃性满足 IEC60332-1
 具有极好的抗外部电磁干扰能力
 使用寿命长
 使用灵活, 可轻易更换使用设备
 提供多种长度和护套选择
 优良的 CAT5e 性能

产品编码	接头类别	电缆规格	电缆护套	接头类别	电缆长度
ZL7402118	M8 直型公头	2x2x26AWG	PVC	M8 直型公头	1M
ZL7402119	M8 直型公头	2x2x26AWG	PVC	M8 直型公头	3M
ZL7402120	M8 直型公头	2x2x26AWG	PVC	M8 直型公头	5M
ZL7402121	M8 直型公头	2x2x26AWG	PVC	M8 直型公头	10M
ZL7402122	M8 直型公头	2x2x26AWG	LSZH	M8 直型公头	1M
ZL7402123	M8 直型公头	2x2x26AWG	LSZH	M8 直型公头	3M
ZL7402124	M8 直型公头	2x2x26AWG	LSZH	M8 直型公头	5M
ZL7402125	M8 直型公头	2x2x26AWG	LSZH	M8 直型公头	10M
ZL7402126	M8 直型公头	2x2x26AWG	PUR	M8 直型公头	1M
ZL7402127	M8 直型公头	2x2x26AWG	PUR	M8 直型公头	3M
ZL7402128	M8 直型公头	2x2x26AWG	PUR	M8 直型公头	5M
ZL7402129	M8 直型公头	2x2x26AWG	PUR	M8 直型公头	10M
ZL7402130	M8 直角公头	2x2x24AWG	PVC	M8 直型公头	1M
ZL7402131	M8 直角公头	2x2x24AWG	PVC	M8 直型公头	3M
ZL7402132	M8 直角公头	2x2x24AWG	PVC	M8 直型公头	5M
ZL7402133	M8 直角公头	2x2x24AWG	PVC	M8 直型公头	10M
ZL7402134	M8 直角公头	2x2x24AWG	LSZH	M8 直型公头	1M
ZL7402135	M8 直角公头	2x2x24AWG	LSZH	M8 直型公头	3M
ZL7402136	M8 直角公头	2x2x24AWG	LSZH	M8 直型公头	5M
ZL7402137	M8 直角公头	2x2x24AWG	LSZH	M8 直型公头	10M
ZL7402138	M8 直角公头	2x2x24AWG	PUR	M8 直型公头	1M
ZL7402139	M8 直角公头	2x2x24AWG	PUR	M8 直型公头	3M
ZL7402140	M8 直角公头	2x2x24AWG	PUR	M8 直型公头	5M
ZL7402141	M8 直角公头	2x2x24AWG	PUR	M8 直型公头	10M