


低频数据电缆


LONGTRONIC™ LF-DATA Li2YCY-TP



ZHAOLONG LONGTRONIC™ LF-DATA Li2YCY-TP 2X2X0.22mm² IEC60332-1 ****m YY/MM/DD

产品应用

作为信号传输和控制电缆，用于计算机系统、电子控制设备、机械加工、测量仪器、装配线等。适合电磁干扰严重的场所。



技术参数

- 温度范围
 - 固定应用：-40℃ ~80℃
 - 偶尔移动：-5℃ ~70℃
- 测试电压
 - 芯线 / 芯线 2000V/min (AC)
 - 芯线 / 屏蔽 1000V/min (AC)
- 电容
 - 芯线 / 芯线 ≤60nF/km
- 绝缘电阻 (20℃)
 - ≥5GΩ.km
- 额定电压
 - 250V
- 最小弯曲半径
 - 固定应用：6D (D= 电缆直径)
 - 偶尔移动：15D (D= 电缆直径)

电缆结构

导体：7 根裸铜绞合导体，符合 IEC 60228/VDE 0295 导体标准
 绝缘：PE
 绝缘颜色：符合 DIN 47100
 屏蔽：镀锡铜编织
 护套：PVC
 颜色：灰色 (近似 RAL7035)

特点

阻燃性满足 IEC60332-1 要求
 具有很好的柔韧性
 具有很小的弯曲半径
 具有一定的耐油性
 抗外部电磁干扰性能极佳，低电容

产品编码	产品规格 (mm²)	标称外径 (mm)	铜重约 (kg/km)	电缆重量约 (kg/km)
ZL5606229	2x2x0.22	6.5	24	59
ZL5606230	3x2x0.22	7.1	29	66
ZL5606231	4x2x0.22	7.3	34	78
ZL5606232	8x2x0.22	9.1	70	125
ZL5606233	10x2x0.22	10.4	76	143
ZL5606234	1x2x0.34	5.8	20	44
ZL5606235	2x2x0.34	7.7	34	79
ZL5606236	3x2x0.34	8.4	43	89
ZL5606237	4x2x0.34	8.7	47	101
ZL5606238	8x2x0.34	11.0	86	176
ZL5606239	1x2x0.5	6.3	29	53
ZL5606240	2x2x0.5	8.5	37	85
ZL5606241	3x2x0.5	9.3	55	105
ZL5606242	4x2x0.5	9.6	60	122
ZL5606243	8x2x0.5	12.7	113	213
ZL5606244	10x2x0.5	14.8	154	261
ZL5606245	1x2x0.25	5.7	14	38
ZL5606246	2x2x0.25	6.9	28	56
ZL5606247	3x2x0.25	7.5	40	64
ZL5606248	5x2x0.25	8.3	50	93