

LONGTRONIC™ BUS CANBUS



ZHAOLONG LONGTRONIC™ BUS CANBUS 4X0.50mm² PVC IEC60332-1 ****m YY/MM/DD

产品应用

可用于多种总线系统, 适用于自动化技术, 综合控制和控制器等领域的架设网络, 如纺织行业, 建筑机械行业、医疗行业。适用于固定应用或偶尔移动。星绞型电缆。



技术参数

- 温度范围
 - 固定应用:
 - PVC: -20°C ~70°C
 - 偶尔移动:
 - PVC: -5°C ~60°C
- 测试电压
 - 1500V/min (AC)
- 特性阻抗
 - 120±15Ω@1MHz
- 额定电压
 - 300V
- 最小弯曲半径
 - 固定应用:
 - 10D (D= 电缆直径)
 - 偶尔移动:
 - 15D(D= 电缆直径)

电缆结构

- 导体: 绞合裸铜导体
- 绝缘: 发泡 PE
- 颜色: 根据 DIN 47100
- 屏蔽: 镀锡铜编织
- 护套: 见下表
- 颜色: 紫色 (近似 RAL 4001)

特点

- 阻燃性满足 IEC60332-1 要求
- 具有较好的抗外部电磁干扰能力
- 稳定的传输性能
- 星绞结构具有更小的电缆外径

产品编码	产品规格 (mm ²)	护套	标称外径 (mm)	铜重约 (kg/km)	电缆重量约 (kg/km)
ZL5104016	4×0.22	PVC	6.4	21	49
ZL5104017	4×0.34	PVC	7.4	30	68
ZL5104002	4×0.50	PVC	8.5	44	95
ZL5104018	4×0.75	PVC	9.0	58	110