


## 以太网电缆

## LONGTRONIC™ ETHERNET LOCOMOTIVE CAT5e



ZHAOLONG LONGTRONIC™ ETHERNET LOCOMOTIVE CAT5E 4X22AWG LSZH IEC60332-3-25 \*\*\*\*m YY/MM/DD

## 产品应用

该电缆设计应用在铁路机车系统中,满足轨道车辆的相关国际标准,如 DIN5510-2。



## 技术参数

- 温度范围  
-40°C ~80°C
- 测试电压  
1000V/min (DC)
- 特性阻抗  
100±15Ω
- 绝缘电阻  
≥5GΩ.km
- 最小弯曲半径  
固定应用:  
8D (D= 电缆直径)
- 参考标准  
符合 DIN 5510-2 相关要求

## 电缆结构

导体: 多股绞合铜导体  
绝缘: PE 或 LSZH  
屏蔽: 铝箔屏蔽加镀锡铜编织  
护套: LSZH  
颜色: 黑色或白色

## 特点

阻燃性满足 IEC60332-1  
无卤低烟  
具有很好的抗外部电磁干扰能力  
优异的传输性能 性能满足 CAT5e

产品编码	产品规格	标称外径 (mm)	铜重约 (kg/km)	电缆重量约 (kg/km)
ZL5605004	SF/UTP 4X22AWG	6.6	30.0	63.5
ZL5605005	SF/UTP 4X2X28AWG	5.2	18.7	37.5
ZL5605006	SF/UTP 4X2X28AWG+2X26AWG	5.5	22.7	44.0