

连接技术 (D-SUB 组件)



DB15 组件

产品应用

自动化技术和工业环境应用, 用于连接串口设备、工业 PC 等, 适用于固定应用, 室内安装。屏蔽型, 用于电磁干扰严重的场合。



技术参数

— 温度范围

固定应用:

PVC: -20°C ~70°C

安装期间:

PVC: -5°C ~70°C

— 最小弯曲半径

固定应用: 10D(D= 电缆直径)

安装期间: 15D(D= 电缆直径)

电缆结构

导体: 精细绞合铜导体

绝缘: PVC

屏蔽: 铝箔屏蔽 (AL) 或铝箔屏蔽加镀锡铜编织 (AL+Braid)

护套: PVC

颜色: 灰色

两端接 DB15 连接器

特点

电缆阻燃性满足 IEC60332-1

具有很好的抗外部电磁干扰能力, 双重屏蔽的 EMI 性能更佳
使用寿命长

使用灵活, 可轻易更换使用设备

提供多种长度

产品编码	接头类别	屏蔽方式	电缆规格	电缆护套	接头类别	电缆长度
ZL7402394	DB15 直型公头	AL	26AWG	PVC	DB15 直型公头	1M
ZL7402395	DB15 直型公头	AL	26AWG	PVC	DB15 直型公头	3M
ZL7402396	DB15 直型公头	AL	26AWG	PVC	DB15 直型公头	5M
ZL7402397	DB15 直型公头	AL	26AWG	PVC	DB15 直型公头	10M
ZL7402398	DB15 直型公头	AL+Braid	26AWG	PVC	DB15 直型公头	1M
ZL7402399	DB15 直型公头	AL+Braid	26AWG	PVC	DB15 直型公头	3M
ZL7402400	DB15 直型公头	AL+Braid	26AWG	PVC	DB15 直型公头	5M
ZL7402401	DB15 直型公头	AL+Braid	26AWG	PVC	DB15 直型公头	10M
ZL7402402	DB15 直型母头	AL	26AWG	PVC	DB15 直型公头	1M
ZL7402403	DB15 直型母头	AL	26AWG	PVC	DB15 直型公头	3M
ZL7402404	DB15 直型母头	AL	26AWG	PVC	DB15 直型公头	5M
ZL7402405	DB15 直型母头	AL	26AWG	PVC	DB15 直型公头	10M
ZL7402406	DB15 直型母头	AL+Braid	26AWG	PVC	DB15 直型公头	1M
ZL7402407	DB15 直型母头	AL+Braid	26AWG	PVC	DB15 直型公头	3M
ZL7402408	DB15 直型母头	AL+Braid	26AWG	PVC	DB15 直型公头	5M
ZL7402409	DB15 直型母头	AL+Braid	26AWG	PVC	DB15 直型公头	10M
ZL7402410	DB15 直型母头	AL	26AWG	PVC	DB15 直型母头	1M
ZL7402411	DB15 直型母头	AL	26AWG	PVC	DB15 直型母头	3M
ZL7402412	DB15 直型母头	AL	26AWG	PVC	DB15 直型母头	5M
ZL7402413	DB15 直型母头	AL	26AWG	PVC	DB15 直型母头	10M
ZL7402414	DB15 直型母头	AL+Braid	26AWG	PVC	DB15 直型母头	1M
ZL7402415	DB15 直型母头	AL+Braid	26AWG	PVC	DB15 直型母头	3M
ZL7402416	DB15 直型母头	AL+Braid	26AWG	PVC	DB15 直型母头	5M
ZL7402417	DB15 直型母头	AL+Braid	26AWG	PVC	DB15 直型母头	10M