


总线电缆

LONGTRONIC™ BUS CANBUS FD



ZHAOLONG LONGTRONIC™ BUS CANBUS FD 4X0.50mm² PUR IEC60332-1 ****m YY/MM/DD

产品应用
 可用于多种总线系统，适用于自动化技术，综合控制和控制器等领域的架设网络，如纺织行业，建筑机械行业、医疗行业。适用于拖链应用或频繁移动使用。星绞型电缆。



- 技术参数**
- 温度范围
 - 固定应用: PUR: -40°C ~80°C
 - 移动应用: PUR: -20°C ~70°C
 - 测试电压
 - 1500V/min (AC)
 - 特性阻抗
 - 120 ± 15Ω@1MHz
 - 额定电压
 - 300V
 - 最小弯曲半径
 - 固定应用: 10D (D= 电缆直径)
 - 移动应用: 15D (D= 电缆直径)

电缆结构
 导体: 精细裸铜绞合导体
 绝缘: 发泡 PE
 颜色: 根据 DIN 47100
 屏蔽: 镀锡铜编织
 护套: 见下表
 颜色: 紫色 (近似 RAL 4001)

特点
 阻燃性满足 IEC60332-1 要求
 具有较好的抗外部电磁干扰能力
 特别耐油，耐磨耐水解，无卤
 星绞结构具有更小的电缆外径

产品编码	产品规格 (mm²)	护套	标称外径 (mm)	铜重约 (kg/km)	电缆重量约 (kg/km)
ZL5104019	4x0.22	PUR	6.4	21	46
ZL5104020	4x0.34	PUR	7.4	30	65
ZL5104021	4x0.50	PUR	8.8	44	90
ZL5104022	4x0.75	PUR	9.0	58	105