

以太网电缆



LONGTRONIC™ ETHERNET CC-Link IE

ZHAOLONG LONGTRONIC™ ETHERNET CC-Link IE SF/UTP 4PR 26AWG PVC IEC60332-1 ****m YY/MM/DD

产品应用

用于 CC-LINK IE Field 网络, 连接现场可配置设备及监控设备等, 实现数据的管理和控制, 简单可靠。适用于固定应用或偶尔移动。



技术参数

- 温度范围
 - 固定应用:
 - PVC: -20℃ ~70℃
 - LSZH/PUR: -40℃ ~80℃
 - 偶尔移动:
 - PVC: -5℃ ~60℃
 - LSZH: -5℃ ~70℃
 - PUR: -20℃ ~70℃
- 测试电压
 - 1000V/min (DC)
- 特性阻抗
 - 100±15Ω
- 绝缘电阻
 - ≥5GΩ.km
- 最小弯曲半径
 - 固定应用:
 - 8D (D= 电缆直径)
 - 偶尔移动:
 - 15D (D= 电缆直径)

电缆结构

导体: 绞合铜导体
 绝缘: PE
 屏蔽: 铝箔包裹加镀锡铜编织
 护套: 见下表
 颜色: 黄色

特点

阻燃性满足 IEC60332-1 要求
 具有很好的抗外部电磁干扰能力
 LSZH 护套具有无卤、低烟的特点
 优越的传输性能
 PUR 护套特别耐油
 耐磨耐水解

产品编码	产品规格	护套	标称外径 (mm)	铜重约 (kg/km)	电缆重量约 (kg/km)
ZL5209001	4X2X24AWG/1	PVC	6.6	30.3	60.4
ZL5209002	4X2X24AWG/1	LSZH	6.6	30.3	60.4
ZL5209003	4X2X26AWG/7	PVC	5.7	24.4	47.2
ZL5209004	4X2X26AWG/7	LSZH	5.7	24.4	47.2
ZL5209005	4X2X26AWG/7	PUR	5.7	24.4	45.3