

LONGTRONIC™

LONGTRONIC™ ETHERNET CAT6 CMP



ZHAOLONG LONGTRONIC™ ETHERNET CAT6 CMP F/UTP 4PR 23AWG ****m YY/MM/DD

产品应用

作为高速数据电缆应用于云计算中心、大型数据机房、医院、图书馆、高层楼宇的综合布线系统。特别适用于有高阻燃要求的场所。也可应用于工业环境。



技术参数

- 温度范围
PVC: -20℃ ~70℃
- 测试电压
1000V/min (DC)
- 特性阻抗
100±15Ω
- 绝缘电阻
≥5GΩ.km
- 最小弯曲半径
固定应用: 8D (D= 电缆直径)
- 参考标准
IEC61156-5
ANSI/TIA-568-C.2
EN50173&ISO/IEC11801

电缆结构

- 导体: 实心裸铜导体
- 绝缘: FEP
- U/UTP: 无屏蔽
- F/UTP: 铝箔总屏蔽
- 护套: 高阻燃 PVC
- 颜色: 灰色

特点

- 超高的阻燃性, 满足 CMP
- 布线时可以不走电缆管, 敞开式布线
- 节省布线空间和时间
- 信号传输频率可达 250MHz

产品编码	产品规格	护套	标称外径 (mm)	铜重约 (kg/km)	电缆重量约 (kg/km)
ZL5203011	U/UTP 4X2X23AWG/1	PVC	5.9	18.4	42.9
ZL5203012	F/UTP 4X2X23AWG/1	PVC	7.0	19.9	64.0