

LONGTRONIC™

LONGTRONIC™ ETHERNET SPECIAL CAT6



ZHAOLONG LONGTRONIC™ ETHERNET SPECIAL CAT6 F/UTP 4PR 23AWG NYLON ***m YY/MM/DD

产品应用

作为高速数据电缆应用于矿洞、隧道等有虫鼠患灾害的室外环境的布线。适合固定应用，可直埋。



技术参数

- 温度范围
-40℃ ~80℃
- 测试电压
1000V/min (DC)
- 特性阻抗
100±15Ω
- 绝缘电阻
≥5GΩ.km
- 最小弯曲半径
固定应用：
15D (D= 电缆直径)
- 参考标准
IEC61156-5,ANSI/TIA-568-C.2
EN50173&ISO/IEC11801

电缆结构

- 导体: 实心裸铜导体
- 绝缘: PE
- 屏蔽: 铝箔包裹
- 内护套: LSZH
- 铠装: 镀锌钢丝编织
- 护套: 尼龙 颜色: 黑色

特点

- 防虫, 防白蚁, 防鼠啮
- 具有极好的抗拉伸、抗磨损性能
- 铝箔屏蔽, 具有不错的抗外部电磁干扰能力
- 信号传输频率可达 250MHz

产品编码	产品规格	护套	标称外径 (mm)	铜重约 (kg/km)	电缆重量约 (kg/km)
ZL5203027	F/UTP 4X2X23AWG/1	Nylon	9.4	20.5	126.2