


总线电缆

LONGTRONIC™ BUS PROFIBUS-DP



ZHAOLONG LONGTRONIC™ BUS PROFIBUS-DP 1X2X22AWG PVC IEC60332-1 ****m YY/MM/DD

产品应用
 PROFIBUS-DP 电缆用于自动化和通信技术中的工业现场总线系统，适用于固定应用使用。PE 护套电缆适合室外安装。

- 技术参数**
- 温度范围
 PVC: -20℃ ~70℃
 LSZH/PUR: -40℃ ~80℃
 - 测试电压
 2000V/min (AC)
 - 特性阻抗
 150±15Ω@3-20MHz
 - 导体直流电阻 (20℃)
 ≤55Ω/km
 - 额定电压
 300V
 - 最小弯曲半径
 固定应用:
 10D (D= 电缆直径)



电缆结构
 导体: 实心裸铜导体
 绝缘: 发泡 PE
 颜色: 红, 绿
 屏蔽: 铝箔包裹加镀锡铜编织
 护套: 见下表
 颜色: 紫色 (近似 RAL 4001), PE 护套为黑色

特点
 阻燃性满足 IEC60332-1 要求
 具有较好的抗外部电磁干扰能力
 PE 护套电缆适合室外安装
 PUR 护套特别耐油, 耐磨耐水解

产品编码	产品规格	护套	标称外径 (mm)	铜重约 (kg/km)	电缆重量约 (kg/km)
ZL5101001	1x2x22AWG/1	PVC	8.0	25.0	72.0
ZL5101010	1x2x22AWG/1	LSZH	8.0	25.0	73.0
ZL5101011	1x2x22AWG/1	PE	8.0	25.0	61.0
ZL5101012	1x2x22AWG/1	PUR	8.0	25.0	68.0