

总线电缆

LONGTRONIC™ BUS CANBUS FD-TP



ZHAOLONG LONGTRONIC™ BUS CANBUS FD-TP 1X2X0.22mm² PUR IEC60332-1 ****m YY/MM/DD

产品应用

可用于多种总线系统, 适用于自动化技术, 综合控制和控制器等领域的架设网络, 如纺织行业, 建筑机械行业, 医疗行业。适用于拖链应用或频繁移动使用。



技术参数

- 温度范围
 - 固定应用: PUR: -40°C ~80°C
 - 移动应用: PUR: -20°C ~70°C
- 测试电压
 - 1500V/min (AC)
- 特性阻抗
 - 120±15Ω@1MHz
- 额定电压
 - 300V
- 最小弯曲半径
 - 固定应用: 10D (D= 电缆直径)
 - 移动应用: 15D(D= 电缆直径)

电缆结构

- 导体: 精细裸铜绞合导体
- 绝缘: 发泡 PE
- 颜色: 根据 DIN 47100
- 屏蔽: 镀锡铜编织
- 护套: PUR
- 颜色: 紫色 (近似 RAL 4001)

特点

- 阻燃性满足 IEC60332-1 要求
- 具有较好的抗外部电磁干扰能力
- 特别耐油, 耐磨耐水解
- 无卤

产品编码	产品规格 (mm ²)	护套	标称外径 (mm)	铜重约 (kg/km)	电缆重量约 (kg/km)
ZL5104007	1×2×0.25	PUR	6.3	16.0	48
ZL5104008	2×2×0.25	PUR	8.4	31.0	74
ZL5104009	1×2×0.34	PUR	6.9	26.0	56
ZL5104010	2×2×0.34	PUR	9.3	37.0	86
ZL5104011	1×2×0.50	PUR	7.7	33.0	68
ZL5104012	2×2×0.50	PUR	10.6	50.0	102