


总线电缆

LONGTRONIC™ BUS RS-485



ZHAOLONG LONGTRONIC™ BUS RS-485 1X2X0.22mm² PVC IEC60332-1 ****m YY/MM/DD

产品应用

符合 RS-485 通讯协议，适用于复杂的工业自动化控制网络通讯及楼宇自控网络通讯，适用于固定应用及偶尔移动。



技术参数

- 温度范围
 - 固定应用：PVC: -20℃ ~70℃
 - 偶尔移动：PVC: -5℃ ~60℃
- 测试电压
 - 1500V/min (AC)
- 特性阻抗
 - 120±15Ω@1MHz
- 最小弯曲半径
 - 固定应用：8D (D= 电缆直径)
 - 偶尔移动：15D (D= 电缆直径)

电缆结构

- 导体：绞合裸铜导体
- 绝缘：发泡 PE
- 屏蔽：铝箔屏蔽加镀锡铜编织
- 护套：PVC
- 颜色：黑色

特点

- 阻燃性满足 IEC60332-1 要求
- 具有较好的抗外部电磁干扰能力
- 稳定的传输性能，适用于固定安装或偶尔移动

产品编码	产品规格 (mm²)	护套	标称外径 (mm)	铜重约 (kg/km)	电缆重量约 (kg/km)
ZL5106007	1×2×0.22	PVC	5.9	17.0	37
ZL5106008	2×2×0.22	PVC	7.6	28.0	55
ZL5106003	3×2×0.22	PVC	8.2	37.0	72