## 机柜配件

物理参数

| | |
|---|---|
| 工作温度 | -10 °C～ 60 °C |
| 存储温度 | -40 °C～ 68 °C |
| 相对湿度 | 10% ～ 90% |

| 产品型号 | 产品描述 | 包装规格 |
|---|---|---|
| ZPDU-8 | 横装 PDU 10A 入 10A 万用口出 | 条 |
| ZPDU-12 | 竖装 PDU 10A 入 10A 万用口出 | 条 |
| ZPDU16-8 | 横装 PDU 16A 入 10A 万用口出 | 条 |
| ZPDU16-12 | 竖装 PDU 16A 入 10A 万用口出 | 条 |
| ZPDU32-12 | 竖装 PDU 32A 入 10A 万用口出 | 条 |
| ZGDTB-350 | 托盘 (483*350*43) 用于 600 深以下机柜 | 块 |
| ZGDTB-550 | 托盘 (483*550*43) 用于 800 深机柜 | 块 |
| ZGDTB-650 | 托盘 (483*650*43) 用于 1000/1100 深机柜 | 块 |
| ZGDTB-750 | 托盘 (483*750*43) 用于 1200 深机柜 | 块 |
| ZJGLXC2P-42 | 42U SNB 理线槽 1 对 2 根 | 付 |
| ZJGLXB2P-42 | 42U SNB 理线板 1 对 2 根 | 付 |
| ZJGZXB2P-42 | 42U 服务器机柜 扎线板 1 对 2 根 | 付 |
| ZKM1U | 1U 盲板 卡扣式机柜横装 | 个 |
| ZKM2U | 2U 盲板 卡扣式机柜横装 | 个 |
| ZBJEFAN-2 | 2 口 风机 (483*170*44) | 个 |
| ZBJEFAN-4 | 4 口 风机 (483*330*44) | 个 |
| ZFJEFAN-4 | 4 口 风机 (330*350*52) | 个 |
| ZFJEFAN-6 | 6 口 风机 (560*350*52) | 个 |