



## 超 5 类非屏蔽配线架



## 特点

优质冷轧钢板，静电喷涂  
PCB 优化补偿方案，更高余量指标  
产品全面符合 REACH 和 RoHS 要求

## 参考标准

YD/T 926.3、IEC 60603-7、ANSI/TIA-568-2.D、  
ISO/IEC 11801-1

材料		物理参数		电气参数	
金属部分	优质冷轧板	插拔寿命	≥ 1000 次	绝缘电阻	≥ 500 MΩ
前端 PIN 针部分	磷青铜，50 μ" 镀金	端接次数	≥ 250 次	耐压	1000 V AC
后侧 IDC 卡接部分	磷青铜，200 μ" 镀锡	接线线径	22 ~ 26AWG 导体	直流电流	1.5 Amps
塑料件部分	PBT+PC，符合 UL 94V-0	工作温度	-10 °C ~ 60 °C	直流电阻	≤ 100 mΩ
		存储温度	-40 °C ~ 68 °C	触点电阻	≤ 20 mΩ
		相对湿度	10% ~ 90%		

产品型号	产品描述	包装规格
ZPP5ESU24E	超五类非屏蔽 24 口 RJ45 配线架 (1U, 19")	1 pc/ 盒
ZPP5ESU24N	超五类非屏蔽 24 口 RJ45 配线架 (1U, 19")	1 pc/ 盒