

预连接铜缆 *



特点

6 根或 12 根铜缆两侧预端接模块
 迅速连接配线架，大幅减少安装时间
 工厂预制，100% Fluke 测试，保障产品性能
 即插即用结构设计，节省现场端接时间
 方便任何端口容量的配线架使用，方便安装、整理和维护
 采用优质环保材料，符合 RoHS 要求

物理参数

工作温度	--20°C~ 60°C (PVC) -30°C~ 60°C (LSZH)
存储温度	-40 °C~ 68 °C
相对湿度	10% ~ 90%

产品型号	产品描述	包装规格	颜色
ZP12SF6ACM-IB-5m	6A 类预端接 S/FTP CAT6A -12 根 ,PVC(CM) ,5 米 ,26AWG	1 套 / 袋	冰蓝色
ZP24SF6ACM-IB-5m	6A 类预端接 S/FTP CAT6A -24 根 ,PVC(CM) ,5 米 ,26AWG	1 套 / 袋	冰蓝色
ZP12SF6AHF-IB-5m	6A 类预端接 S/FTP CAT6A -12 根 ,LSZH ,5 米 ,IEC60332-1, 26AWG	1 套 / 袋	冰蓝色
ZP24SF6AHF-IB-5m	6A 类预端接 S/FTP CAT6A -24 根 ,LSZH ,5 米 ,IEC60332-1, 26AWG	1 套 / 袋	冰蓝色
ZPK6SF6ACM-IB-5m	6A 类预端接 S/FTP CAT6A -6 根 ,PVC(CM) ,5 米 ,23AWG	1 套 / 袋	冰蓝色
ZPK12SF6ACM-IB-5m	6A 类预端接 S/FTP CAT6A -12 根 ,PVC(CM) ,5 米 ,23AWG	1 套 / 袋	冰蓝色
ZPK6SF6AHF-IB-5m	6A 类预端接 S/FTP CAT6A -6 根 ,LSZH ,5 米 ,IEC60332-1, 23AWG	1 套 / 袋	冰蓝色
ZPK12SF6AHF-IB-5m	6A 类预端接 S/FTP CAT6A -12 根 ,LSZH ,5 米 ,IEC60332-1, 23AWG	1 套 / 袋	冰蓝色