

6A 类屏蔽跳线



特点
优质 PC 水晶头，优异的机械性能
渐变一体式注塑，牢固可靠
水晶头外壳屏蔽包裹，可靠接地
100% 测试，品质保证
采用环保材料，符合 REACH 和 RoHS 要求

参考标准
YD/T 926.3、IEC 60603-7、ANSI/TIA-568.2-D、
ISO/IEC 11801-1

材料		物理参数		电气参数	
水晶头	PC	插拔寿命	≥ 1000 次	绝缘电阻	≥ 500 MΩ
PIN 针	磷青铜, 50 μ" 镀金	接线寿命	-30 °C~ 60 °C	耐压	1000 V AC
护套材料	低烟无卤 (LSZH)	工作温度	-40 °C~ 68 °C	直流电流	1.5 Amps
		存储温度	10% ~ 90%	直流电阻	≤ 100 mΩ
				触点电阻	≤ 20 mΩ

产品型号	产品描述	包装规格	颜色
M-ZPF6AHF-IB-*M	U/FTP CAT6A 4PR 30AWG LSZH (IEC 60332-1) RJ45 网络跳线,*M	1 pc/ 袋	冰蓝色
ZPF6APHF-IB-*M	U/FTP CAT6A 4PR 26AWG LSZH (IEC 60332-1) RJ45 网络跳线,*M	1 pc/ 袋	冰蓝色
ZPSF6APHF-IB-*M	S/FTP CAT6A 4PR 26AWG LSZH (IEC 60332-1) RJ45 网络跳线,*M	1 pc/ 袋	冰蓝色
ZPF6AHF-*M	U/FTP CAT6A 4PR LSZH (IEC 60332-1) RJ45 网络跳线,*M,26AWG , 注塑	1 pc/ 袋	冰蓝色