

GYXTW 中心束管式 室外光缆



特点

PE 护套，良好的机械物理特性
缆芯阻水油膏，良好的阻水特性
平行钢丝，优良的抗拉性能
双面涂塑钢带，避免挤压、鼠啮危害

参考标准

YD/T 769

GYTA/GYTS 松套层绞式 室外光缆



特点

PE 护套，良好的机械物理特性
缆芯阻水油膏，良好的阻水特性
双面涂塑铝带 (GYTA)、钢带 (GYTS)，
避免挤压、鼠啮危害

参考标准

YD/T 901

GYTA53 室外层绞式光缆



特点

PE 护套，良好的机械物理特性
缆芯阻水油膏，良好的阻水特性
铝带 + 钢带铠装结构，避免挤压、
鼠啮等带来的危害

参考标准

YD/T 901

机械性能

抗拉力 (长期)	600N
抗拉力 (短期)	1500N
抗压力 (长期)	300 (N/ 100 mm)
抗压力 (短期)	1000 (N /100 mm)
弯曲半径 (动态)	200 mm
弯曲半径 (静态)	100 mm
工作温度	-40 °C~ 70 °C

光学性能

衰减 (dB/km)	≤ 0.40 (9/125 um, 1310 nm)
	≤ 0.30 (9/125 um, 1550 nm)
	≤ 3.5 (50/125 um, 850 nm)
	≤ 1.5 (50/125 um, 1300 nm)

产品型号	产品描述	包装规格
ZS2-GYXTW4X	4 芯 GYXTW 中心束管式室外单模光缆, OS2 (9/125 um)	1000 米 / 轴
ZS2-GYXTW6X	6 芯 GYXTW 中心束管式室外单模光缆, OS2 (9/125 um)	1000 米 / 轴
ZS2-GYXTW8X	8 芯 GYXTW 中心束管式室外单模光缆, OS2 (9/125 um)	1000 米 / 轴
ZS2-GYXTW12X	12 芯 GYXTW 中心束管式室外单模光缆, OS2 (9/125 um)	1000 米 / 轴
ZS2-GYTA24X	24 芯 GYTA/S 层绞式室外单模光缆光缆, OS2 (9/125 um)	1000 米 / 轴
ZS2-GYTA48X	48 芯 GYTA/S 层绞式室外单模光缆, OS2 (9/125 um)	1000 米 / 轴
ZS2-GYTA5312X	12 芯 GYTA53 层绞式室外单模光缆, OS2 (9/125 um)	1000 米 / 轴
ZS2-GYTA5324X	24 芯 GYTA53 层绞式室外单模光缆, OS2 (9/125 um)	1000 米 / 轴
ZS2-GYTA5348X	48 芯 GYTA53 层绞式室外单模光缆, OS2 (9/125 um)	1000 米 / 轴