

6A 类非屏蔽跳线



特点

优质 PC 水晶头，优异的机械性能；透明尾套，美观大方
100% 测试，品质保证
采用环保材料，符合 REACH 和 RoHS 要求

参考标准

YD/T 926.3、IEC 60603-7、ANSI/TIA-568.2-D、
ISO/IEC 11801-1

材料

PIN 针	磷青铜, 50 μ " 镀金
IDC 簧片	磷青铜, 200 μ " 镀锡
塑料件部分	ABS+PC, 符合 UL 94V-0

物理参数

插拔寿命	≥ 1000 次
工作温度	-30 $^{\circ}$ C ~ 60 $^{\circ}$ C
存储温度	-40 $^{\circ}$ C ~ 68 $^{\circ}$ C
相对湿度	10% ~ 90%

电气参数

绝缘电阻	≥ 500 M Ω
耐压	1000 V AC
直流电流	1.5 Amps
直流电阻	≤ 100 m Ω
触点电阻	≤ 20 m Ω

产品型号	产品描述	包装规格	颜色
ZPU6AHF-IB-T-*M	U/UTP CAT6A 4PRLSZH (IEC 60332-1) RJ45 网络跳线, *M, 26AWG, 透明尾套	1 pc/ 袋	冰蓝色