

3 类大对数



特点

采用优质铜材，保证产品优良的拉伸性能和电阻性能
专为电话、多媒体和主干系统设计

采用环保材料，符合 REACH 和 RoHS 要求

参考标准

IEC 60332-1、IEC 60332-3-24、EN50399、GB/T18015、
ISO/IEC11801-1、ANSI/TIA-568.2-D

物理参数

导体	实心裸铜, 24AWG	护套直径	9.3±0.8 mm (25 对)
绝缘材料	高密度聚乙烯		12.70±1.0 mm (50 对) 17.5±1.0 mm (100 对)
绝缘直径	0.87±0.05 mm	工作温度	-30 °C~ 60 °C (PE)
护套材料	PVC 或 PE		-20 °C~ 60 °C (PVC)

电气参数 (20°C)

传输延时差	≤ 45 ns/100 m
传输速度	69%
电容	≤ 5.6 nf/100 m
直流电阻	≤ 9.5 Ω/100 m
直流电阻不平衡	≤ 5%

产品型号	产品描述	包装规格	颜色
ZC3U25PVE	U/UTP CAT3 16MHz 25PR 26AWG PVC	305 米 / 轴	灰色
ZC3U50PVE	U/UTP CAT3 16MHz 50PR 26AWG PVC	305 米 / 轴	灰色
ZC3U100PVE	U/UTP CAT3 16MHz 100PR 26AWG PVC	305 米 / 轴	灰色
ZC3U25PEE	U/UTP CAT3 16MHz 25PR 26AWG PE	305 米 / 轴	灰色
ZC3U50PEE	U/UTP CAT3 16MHz 50PR 26AWG PE	305 米 / 轴	灰色
ZC3U100PEE	U/UTP CAT3 16MHz 100PR 26AWG PE	305 米 / 轴	灰色