

光纤配线架



特点

优质冷轧钢板，表面静电喷涂处理
 标准 1U 19" 设计；
 导轨式抽拉设计，轻便易用
 最大支持 48 芯 SC 或 96 芯 LC
 前端自带理线系统，便于安装和维护
 符合 RoHS 要求

材料

架体	冷轧钢板
熔接盘	ABS

物理参数

工作温度	-10 °C ~ 60 °C
存储温度	-40 °C ~ 68 °C
相对湿度	10% ~ 90%

产品型号	产品描述	包装规格
ZO1DFR24LCD-S	1U 19" 滑轨配线架（前置理线器），含熔纤盘，含面板，含耦合器	1 套 / 盒
ZO1DFR48LCD-S	1U 19" 滑轨配线架（前置理线器），含熔纤盘，含面板，含耦合器	1 套 / 盒
ZO1DFR96LCD-S	1U 19" 滑轨配线架（前置理线器），含熔纤盘，含面板，含耦合器	1 套 / 盒
ZO1DFR12SC-S	1U 19" 滑轨配线架（前置理线器），含熔纤盘，含面板，含耦合器	1 套 / 盒
ZO1DFR24SCD-S	1U 19" 滑轨配线架（前置理线器），含熔纤盘，含面板，含耦合器	1 套 / 盒
ZO1DFR48SCD-S	1U 19" 滑轨配线架（前置理线器），含熔纤盘，含面板，含耦合器	1 套 / 盒