

### HD MPO 模块盒

#### 特点

采用模块式设计，外型美观  
外形尺寸小，适用于 1U，2U 光纤配线架组合  
可前后抽拉，操作方便  
光纤极性管理 A,B,C 可选、标识清晰  
符合 RoHS 2.0

#### 参考标准

ISO/IEC11801

#### 规格参数

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 外形尺寸 | (高 x 宽 x 深) 27x83x150 (mm) |
| 安装尺寸 | 1U-120 芯、2U-288 芯机箱中       |
| 喷涂颜色 | 黑色                         |
| 材质   | ABS                        |
| 使用环境 | 室内                         |

#### 插入损耗

|      |           |
|------|-----------|
| 标准损耗 | ≤ 0.70 dB |
| 低损耗  | ≤ 0.50 dB |
| 超低损耗 | ≤ 0.35 dB |

#### 物理参数

|      |                |
|------|----------------|
| 工作温度 | -10 °C ~ 60 °C |
| 存储温度 | -40 °C ~ 68 °C |
| 相对湿度 | 10% ~ 90%      |



| 产品型号           | 产品描述                                      | 包装规格    |
|----------------|-------------------------------------------|---------|
| ZCM8LC8OS2HD   | SM APC 8 芯 MPO 模块 Male 8F(1MPO-4LC 双联)    | 1 pc/ 盒 |
| ZCM8LC8OM3HD   | OM3 UPC 8 芯 MPO 模块 Male 8F(1MPO-4LC 双联)   | 1 pc/ 盒 |
| ZCM8LC8OM4HD   | OM4 UPC 8 芯 MPO 模块 Male 8F(1MPO-4LC 双联)   | 1 pc/ 盒 |
| ZCM12LC12OS2HD | SM APC 12 芯 MPO 模块 Male 12F(1MPO-6LC 双联)  | 1 pc/ 盒 |
| ZCM12LC12OM3HD | OM3 UPC 12 芯 MPO 模块 Male 12F(1MPO-6LC 双联) | 1 pc/ 盒 |
| ZCM12LC12OM4HD | OM4 UPC 12 芯 MPO 模块 Male 12F(1MPO-6LC 双联) | 1 pc/ 盒 |
| ZCM12LC24OS2HD | SM APC 24 芯 MPO 模块 Male 24F(2MPO-4LC 六联)  | 1 pc/ 盒 |
| ZCM12LC24OM3HD | OM3 UPC 24 芯 MPO 模块 Male 24F(2MPO-4LC 六联) | 1 pc/ 盒 |
| ZCM12LC24OM4HD | OM4 UPC 24 芯 MPO 模块 Male 24F(2MPO-4LC 六联) | 1 pc/ 盒 |
| ZCM24LC24OS2HD | SM APC 24 芯 MPO 模块 Male 24F(1MPO-4LC 六联)  | 1 pc/ 盒 |
| ZCM24LC24OM3HD | OM3 UPC 24 芯 MPO 模块 Male 24F(1MPO-4LC 六联) | 1 pc/ 盒 |
| ZCM24LC24OM4HD | OM4 UPC 24 芯 MPO 模块 Male 24F(1MPO-4LC 六联) | 1 pc/ 盒 |

\* 提供 MTP 解决方案