

E 系列 铜系统 - 屏蔽超 5 类解决方案

超 5 类屏蔽配线架



特点

优质冷轧钢板，静电喷涂
PCB 优化补偿方案，更高余量指标
RJ45 插槽 360 度°屏蔽
产品全面符合 REACH 和 RoHS 要求

参考标准

YD/T 926.3、IEC 60603-7、ANSI/TIA-568.2-D、
ISO/IEC 11801

材料

金属部分	优质冷轧板
前端 PIN 针部分	磷青铜，50 μ" 镀金
后侧 IDC 卡接部分	磷青铜，200 μ" 镀锡
塑料部分	PBT+PC，符合 UL 94V-0

物理参数

插拔寿命	≥ 1000 次
端接次数	≥ 250 次
接线线径	22 ~ 26AWG 导体
工作温度	-10 °C ~ 60 °C
存储温度	-40 °C ~ 68 °C
相对湿度	10% ~ 90%



电气参数

绝缘电阻	≥ 500 MΩ
耐压	1000 V _{AC}
直流电流	1.5 Amps
直流电阻	≤ 100 mΩ
触点电阻	≤ 20 mΩ

产品型号	产品描述	包装规格
ZPP5ESF24	超五类屏蔽 24 口 RJ45 配线架 (1U, 19")	1 pc/ 盒