

## HD MPO 配线架

### 特点

光纤配线架采用优质冷轧钢板  
 模块化管理及安装, 模块可前后抽拉  
 可兼容不同适配器面板安装  
 前端出纤, 后端理线  
 光纤配线架表面处理, 采用静电环保粉末喷涂, 确保附着力度达到 4B 级及以上  
 前门板开启角度大于 90°, 后面可离线, 方便操作  
 标识清晰  
 模块设计空间大, 结构美观, 操作方便  
 1U 光纤配线架可安装 5 个 12 芯或 24 芯模块, 2U 光纤配线架可安装 12 个 12 芯或 24 芯模块  
 1U 光纤配线架最大容量 120 芯, 2U 光纤配线架最大容量 288 芯  
 符合 RoHS 2.0

### 参考标准

ISO/IEC11801

### 规格参数

外形尺寸	(高x宽x深)1Ux482x385(mm); 2Ux482x385 (mm)
安装尺寸	19 英寸安装
喷涂颜色	黑色
材质	冷轧钢板
使用环境	室内



### 物理参数

工作温度	-10°C ~ 60°C
存储温度	-40°C ~ 68°C
相对湿度	10% ~ 90%

产品型号	产品描述	包装规格
ZM1HD	1U, 19", 高密度 MPO 配线箱 (空), 120 芯, 支持 5 个模块	1pc/ 盒
ZM2UHD	2U, 19", 超高密度 MPO 配线箱 (空), 288 芯, 支持 12 个模块	1pc/ 盒