

6A 类接插件（模块 /MPTL）



模块



MPTL

特点

支持 10Gb 应用
PCB 采用优化补偿设计方案，更高余量指标
弹性防尘门，有效避免异物进入
免工具端接，方便快捷
外壳 360°全屏蔽，保障产品的屏蔽性能
采用环保材料，符合 UL、REACH 和 RoHS 要求

参考标准

YD/T 926.3、IEC 60603-7、ANSI/TIA-568.2-D、
ISO/IEC 11801-1

材料

PIN 针	磷青铜, 50 μ" 镀金
IDC 簧片	磷青铜, 200 μ" 镀锡
塑料件部分	ABS+PC, 符合 UL 94V-0
壳体	锌合金, 镀镍

物理参数

插拔寿命	≥ 1000 次
接线寿命	≥ 250 次
工作温度	-10 °C ~ 60 °C
存储温度	-40 °C ~ 68 °C
相对湿度	10% ~ 90%

电气参数

绝缘电阻	≥ 500 MΩ
耐压	1000 V _{AC}
直流电流	1.5 Amps
直流电阻	≤ 100 mΩ
触点电阻	≤ 20 mΩ

产品型号	产品描述	包装规格
ZK6ASF180D	6A 类屏蔽 RJ45 信息模块 (180°, 免工具)	1 pc/ 袋
ZPLUG-S6AT	6A 类屏蔽模块化 RJ45 水晶头 (免工具) 带拉杆	1 pc/ 袋
ZPLUG-S6AD	6A 类屏蔽模块化 RJ45 水晶头 (免工具)	1 pc/ 袋