

QSFP+-40G



特性

1. 采用 LC 或 MPO 光口
2. 兼容 IEEE802.3bm, SFF-8436 等标准
3. 具有功耗低、体积小、速率高等特性
4. 广泛应用于大型数据中心、园区网络、城域网络、40G 以太网

QSFP--40G-LR4-L

速率	40G
传输距离	10KM
接口	LC 双工
波长	1310nm
功耗	< 3W
工作温度范围	0-70°C

QSFP+-40G-SR4-L

速率	40G
传输距离	100M
接口	LC 双工
波长	850nm
功耗	< 3W
工作温度范围	0-70°C

QSFP+-40-SR4-M

速率	40G
传输距离	100M
接口	MPO/MPO
波长	850nm
功耗	< 3W
工作温度范围	0-70°C

QSFP-40G-LR4-M

速率	40G
传输距离	10KM
接口	MPO/MPO
波长	1310nm
功耗	< 3W
工作温度范围	0-70°C

产品型号	产品描述	包装规格
ZO-QSFP+40G-SR	QSFP+40G-LR-LCD	1 pc/ 袋
ZO-QSFP+40G-LR	QSFP+-40G-SR-LCD	1 pc/ 袋
ZO-QSFP+-40-SR-M	QSFP+-40-SR-MPO	1 pc/ 袋
ZO-QSFP-40G-LR-M	QSFP+-40G-LR-MPO	1 pc/ 袋