

# 10GigE 万兆以太网系列



## 产品应用

专为机器视觉系统 / 工业相机设计，用于连接 PC 和相机，支持万兆以太网。以太网接口是几乎所有 PC 硬件上的标准接口，应用广泛，可实现长距离传输障。

## 特点


- ◆ **超高速率**  
支持万兆以太网
- ◆ **具有多种接头类型**  
RJ45, M12 X 型, IX
- ◆ **连接可靠**  
相机端螺钉或者 M12 螺纹锁紧，有效防止位移，保障数据传输稳定
- ◆ **极佳的屏蔽设计**  
确保超强的抗外部电磁干扰能力
- ◆ **高柔型**  
特别适用于移动应用场合，可以满足 1000 万次拖链和扭转应用
- ◆ **适用于广泛的工业场合**  
电缆具有很好的耐油性、耐寒性、阻燃性
- ◆ **高防水防尘等级**  
M12 端 IP65&67 防水防尘
- ◆ **符合 RoHS 2.0**

## 电缆结构 / 性能


|        | 固定型        | 高柔型                               |
|--------|------------|-----------------------------------|
| 导体规格   | 4x2x26AWG  | 4x2x26AWG                         |
| 屏蔽结构   | 铝箔及编织网屏蔽   | 铝箔及编织网屏蔽                          |
| 护套材质   | PVC        | PVC                               |
| 护套颜色   | 黑色         | 黑色                                |
| 电缆标称外径 | 6.5mm      | 7mm                               |
| 特性阻抗   | 100±15Ω    | 100±15Ω                           |
| 温度范围   | -40°C~80°C | -40°C~80°C (固定)<br>-5°C~70°C (移动) |

# 10GigE 万兆以太网系列

## 固定型




| 产品型号       | 长度  |
|------------|-----|
| ZL7404A199 | 3M  |
| ZL7404A200 | 5M  |
| ZL7404A201 | 10M |




| 产品型号       | 长度  |
|------------|-----|
| ZL7404A202 | 3M  |
| ZL7404A203 | 5M  |
| ZL7404A204 | 10M |

## 高柔型



| 产品型号       | 长度  |
|------------|-----|
| ZL7404A205 | 3M  |
| ZL7404A206 | 5M  |
| ZL7404A207 | 10M |



| 产品型号       | 长度  |
|------------|-----|
| ZL7404A208 | 3M  |
| ZL7404A209 | 5M  |
| ZL7404A210 | 10M |

我司还有其他丰富的产品，如想了解更多详情，请直接联系我司销售人员。



IX - IX



现场安装 RJ45



全金属 M12

# 10GigE 万兆以太网系列

## 经久耐用的高品质电缆

超高柔性的 CAT6A 电缆

在 1000 万次 循环拖链


1000 万次 扭转后

外观无明显破损

电缆无断裂

且依旧能满足 万兆 以太网传输


### 拖链试验



拖链试验说明

拖链行程: 0.6m; 弯曲半径: 50mm; 速度: 60 次 / 分钟

### 扭转试验



扭转试验说明

固定距离: 0.5m; 扭转角度: ±180°  
吊重: 500g; 速度: 60 次 / 分钟