

## 6<sub>A</sub> 类模块化水晶头



### 特点

支持 10Gb/s 应用

PCB 采用优化补偿设计方案, 更高余量指标

弹性防尘门, 有效避免异物进入

免工具端接, 方便快捷

外壳 360°全屏蔽, 保障产品的屏蔽性能

采用环保材料, 符合 REACH 和 RoHS 要求

### 参考标准

YD/T 926.3、IEC 60603-7、TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801-1

### 材料

PIN 针	磷青铜, 50 μ" 镀金
IDC 簧片	磷青铜, 200 μ" 镀锡
塑料件部分	ABS+PC, 符合 UL 94V-0
壳体	锌合金, 镀镍

### 物理参数

插拔寿命	≥ 2500 次
接线寿命	≥ 250 次
工作温度	-20 °C ~ 60 °C
存储温度	-40 °C ~ 70 °C
相对湿度	10% ~ 90%

### 电气参数

绝缘电阻	≥ 500 MΩ
耐压	1000 V <sub>DC</sub>
直流电阻	≤ 100 mΩ
触点电阻	≤ 20 mΩ

产品型号	产品描述	包装规格
ZPLUG-S6AT	6A 类屏蔽模块化 RJ45 水晶头 (免工具) 带拉杆	1 pc/ 袋

\* 向下兼容 6A 类非屏蔽、6 类、5e 类