3 类非屏蔽室外网线

特点

采用优质铜材，保证产品优良的拉伸性能和电阻性能
专为电话、多媒体和主干系统设计
采用环保材料，符合 REACH 和 RoHS 要求

参考标准

GB/T 18015.4、ISO/IEC 11801-1、TIA-568.2-D

物理参数

导体	26AWG 实心裸铜	护套直径	9.3 mm ± 0.8 mm (25 对) 12.70 mm ± 1.0 mm (50 对) 16.5 mm ± 1.0 mm (100 对)
绝缘材料	高密度聚乙烯		
绝缘直径	0.71±0.05 mm	工作温度	- 30 °C ～ 60 °C
护套材料	PE		

电气参数 (20°C)

传输延时差	⩽ 45 ns/100 m
NVP	69 %
电容	⩽ 5.6 nF/100 m
直流电阻	⩽ 14.8 Ω/100 m
直流电阻不平衡	⩽ 5 %

产品型号	产品描述	包装规格	颜色
ZC3U25PEE	U/UTP CAT3 16MHz 25PR 26AWG PE	305 米 / 轴	黑色
ZC3U50PEE	U/UTP CAT3 16MHz 50PR 26AWG PE	305 米 / 轴	黑色
ZC3U100PEE	U/UTP CAT3 16MHz 100PR 26AWG PE	305 米 / 轴	黑色