


HG MPO 模块盒



特点
优质工程塑料，轻便牢固；外壳透明设计，美观大方
模块化结构，卡扣式设计；出厂封装，即插即用

参考标准
ISO/IEC 11801-1、YD/T 1272.1、YD/T 1272.5

规格参数

外形尺寸	(高 x 宽 x 深) 33 mm x 101 mm x 152.2 mm
颜色	黑色透明
材质	PC
使用环境	室内

物理参数

工作温度	- 20 °C ~ 60 °C
存储温度	- 40 °C ~ 70 °C
相对湿度	10 % ~ 90 %

光学性能

光学参数	单模	多模
典型插入损耗	≤ 0.40dB(标损 MPO) ≤ 0.25dB(低损 MPO) ≤ 0.15dB(LC)	≤ 0.25dB(低损 MPO) ≤ 0.15dB(LC)
最大插入损耗	≤ 0.70dB(标损 MPO) ≤ 0.35dB(低损 MPO) ≤ 0.25dB(LC)	≤ 0.35dB(低损 MPO) ≤ 0.25dB(LC)
回波损耗	≥ 60dB(MPO/APC) ≥ 50dB(LC/UPC)	≥ 20dB(MPO/UPC) ≥ 30dB(LC/UPC)

产品型号注	产品描述	包装规格
ZCM12LC12OS2HG	SM APC 12 芯 HG MPO 模块 Male 12 芯 MPO 转 6 个 LC 双工	4 pcs/ 盒
ZCM12LC12OM3HG	OM3 UPC 12 芯 HG MPO 模块 Male 12 芯 MPO 转 6 个 LC 双工	4 pcs/ 盒
ZCM12LC12OM4HG	OM4 UPC 12 芯 HG MPO 模块 Male 12 芯 MPO 转 6 个 LC 双工	4 pcs/ 盒

注：对于以上型号，单模默认为标准损耗，多模为低损耗。单模低损 MPO 模块盒的产品型号增加后缀 L, 如 ZCM12LC12OS2HGL。

* 提供 MTP 解决方案