


LONGTRONIC® ETHERNET PROFINET TYPE B



产品应用

专为 PROFINET 协议设计，用于广泛的工业以太网场合，如机器，设备，仪器和控制柜等的布线，性能符合 CAT5e。适用于固定应用或偶尔移动。

特点

阻燃性满足 IEC60332-1-2 要求
具有很好的抗外部电磁干扰能力
LSZH 护套具有无卤、低烟的特点
优越的传输性能
电缆具有优异的抗拉、抗压特性

电缆结构

导体	绞合镀锡铜导体
绝缘	PE
绝缘颜色	白, 黄, 蓝, 橘
内护套	见下表
屏蔽	铝箔包裹加镀锡铜编织
护套	见下表
颜色	绿色 (近似 RAL 6018)

技术参数

温度范围	固定应用: -40°C~80°C 偶尔移动: -5°C~60°C
测试电压	2000V/min (AC)
特性阻抗	100±15Ω
导体直流电阻 (20°C)	≤ 60Ω/km
最小弯曲半径	固定应用: 4D (D= 电缆直径)
	偶尔移动: 8D (D= 电缆直径)

产品编码	产品规格	内护套	外护套	电缆 外径 (mm)	铜用 量 (kg/km)	电缆 净重 (kg/km)
ZL5201019	4x22AWG/7	LSZH	LSZH	6.5	29.6	68.3

产品编码	产品规格	内护套	外护套	电缆 外径 (mm)	铜用 量 (kg/km)	电缆 净重 (kg/km)
ZL5201024	4x22AWG/7	PVC	PVC	6.5	29.6	68.3