


LONGTRONIC® BUS CANBUS FD-TP



产品应用

可用于多种总线系统，适用于自动化技术，综合控制和控制器等领域的架设网络，如纺织行业，建筑机械行业、医疗行业。适用于拖链应用或频繁移动使用。

特点

阻燃性满足 IEC60332-1-2 要求
 具有较好的抗外部电磁干扰能力
 特别耐油，耐磨耐水解
 无卤
 具有很好的柔韧性

电缆结构

导体	精细裸铜绞合导体
绝缘	发泡 PE
绝缘颜色	根据 DIN 47100
屏蔽	镀锡铜编织
护套	PUR
颜色	紫色 (近似 RAL 4001)

技术参数

温度范围	固定应用: -40°C ~80°C 移动应用: -5°C ~60°C
测试电压	1500V/min (AC)
特性阻抗	120±15Ω@1MHz
额定电压	300V
最小弯曲半径	固定应用: 10D (D= 电缆直径)
	移动应用: 15D (D= 电缆直径)

产品编码	产品规格 (mm ²)	护套	电缆外径 (mm)	铜用量 (kg/km)	电缆净重 (kg/km)
ZL5104007	1×2×0.25	PUR	6.3	16.0	48.0
ZL5104008	2×2×0.25	PUR	8.5	31.0	74.0
ZL5104009	1×2×0.34	PUR	6.9	26.0	56.0

产品编码	产品规格 (mm ²)	护套	电缆外径 (mm)	铜用量 (kg/km)	电缆净重 (kg/km)
ZL5104010	2×2×0.34	PUR	9.3	37.0	86.0
ZL5104011	1×2×0.50	PUR	7.7	26.2	70.8