

LONGTRONIC® ETHERNET CC-Link IE




产品应用

用于 CC-LINK IE Field 网络，连接现场可配置设备及监控设备等，实现数据的管理和控制，简单可靠。适用于固定应用或偶尔移动。

电缆结构

导体	绞合铜导体
绝缘	PE
屏蔽	铝箔包裹加镀锡铜编织
护套	见下表
颜色	黄色

产品编码	产品规格	护套	电缆外径 (mm)	铜用量 (kg/km)	电缆净重 (kg/km)
ZL5209006	SF/UTP 4x2x24AWG/1	PVC	6.6	32.5	61.3
ZL5209008	SF/UTP 4x2x26AWG/7	PVC	5.7	25.4	47.0



特点

阻燃性满足 IEC60332-1-2 要求
具有很好的抗外部电磁干扰能力
优越的传输性能
PUR 护套特别耐油
耐磨耐水解

技术参数

温度范围	固定应用: -40°C ~80°C 偶尔移动: -5°C ~60°C
测试电压	2000V/min (AC)
特性阻抗	100±15Ω
导体直流电阻(20°C)	≤ 60Ω/km
最小弯曲半径	固定应用 :8D (D= 电缆直径)
	偶尔移动: 15D (D= 电缆直径)

产品编码	产品规格	护套	电缆外径 (mm)	铜用量 (kg/km)	电缆净重 (kg/km)
ZL5209010	SF/UTP 4x2x26AWG/7	PUR	5.7	25.4	46.1