

LONGTRONIC® BUS RS-485 FD



产品应用

符合 RS-485 通讯协议，适用于复杂的工业自动化控制网络通讯及楼宇自控网络通讯，适用于拖链应用或频繁移动使用。

特点

阻燃性满足 IEC60332-1-2 要求
 具有较好的抗外部电磁干扰能力
 PUR 护套特别耐油，耐磨耐水解
 PUR 护套电缆无卤
 具有极好的柔韧性

电缆结构

导体	精细裸铜绞合导体
绝缘	发泡 PE
屏蔽	铝箔屏蔽加镀锡铜编织
护套	见下表
颜色	黑色

技术参数

温度范围	固定应用: -40°C ~80°C 移动应用: -5°C ~60°C
测试电压	1500V/min (AC)
特性阻抗	120±15Ω@1MHz
额定电压	300V
最小弯曲半径	固定应用: 8D (D= 电缆直径) 移动应用: 15D (D= 电缆直径)

产品编码	产品规格 (mm ²)	护套	电缆外径 (mm)	铜用量 (kg/km)	电缆净重 (kg/km)
ZL5106009	1×2×0.25	PVC	6.0	19.8	49.4
ZL5106010	2×2×0.25	PVC	7.9	31.0	76.7

产品编码	产品规格 (mm ²)	护套	电缆外径 (mm)	铜用量 (kg/km)	电缆净重 (kg/km)
ZL5106004	1×2×0.25	PUR	6.0	19.8	46.9
ZL5106005	2×2×0.25	PUR	7.9	31.0	72.8