

LONGTRONIC® BUS CC-Link FD



产品应用

CC-LINK 总线系统，用于传感器和推进器的测试，可高速处理控制及信息数据，适用于汽车行业，酒店监控等场所。适用于拖链应用或频繁移动使用。


电缆结构

导体	绞合裸铜导体
绝缘	发泡 PE
绝缘颜色	白、蓝、黄
内护套	FRNC
屏蔽	镀锡铜编织
护套	PUR
颜色	红色

产品编码	产品规格	护套	电缆外径 (mm)	铜用量 (kg/km)	电缆净重 (kg/km)
ZL5102006	3×20AWG	PVC	8.5	34.5	99.1

特点

阻燃性满足 IEC60332-1-2 要求
 具有较好的抗外部电磁干扰能力
 PUR 护套特别耐油，耐磨耐水解
 PUR 无卤



技术参数

温度范围	固定应用: -40°C~80°C 移动应用: -5°C~60°C
测试电压	2000V/min (AC)
特性阻抗	110±15Ω@1MHz
额定电压	300V
最小弯曲半径	固定应用: 7.5D (D= 电缆直径)
	移动应用: 10D (D= 电缆直径)

产品编码	产品规格	护套	电缆外径 (mm)	铜用量 (kg/km)	电缆净重 (kg/km)
ZL5102007	3×20AWG	PUR	8.5	34.5	95.0