

空配线架



ZPPB1UA



ZPPB1UB

特点

- SPCC 冷轧钢板
- 静电喷涂
- 平型、角型（斜口）可选
- 采用环保材料，符合 REACH 和 RoHS 要求
- 1U24 口平型
- 支架可左右旋转折叠
- 支架和配线架卯拉结构
- 线缆托架可选配线缆固定卡位器

材料

金属部分	SPCC 冷轧板
接地部分	SPCC 冷轧板镀镍（屏蔽配线架）
塑料部分	ABS，符合 UL94V-0

物理参数

工作温度	- 20 °C ~ 60 °C
存储温度	- 40 °C ~ 70 °C
相对湿度	10 % ~ 90 %

产品型号	产品描述	包装规格
ZPPB1UA	24 口通用型角形空配线架 (1U, 19")	1 pc/ 盒
ZPPB1UB	24 口通用型空配线架 (1U, 19")	1 pc/ 盒

空配线架



特点

- SPCC 冷轧钢板
- 静电喷涂
- 屏蔽非屏蔽通用
- 自带防尘门，有效避免异物进入
- 采用环保材料，符合 REACH 和 RoHS 要求

参考标准

IEC 60297-3、GB/T 19520

材料

金属部分	SPCC 冷轧板
接地部分	SPCC 冷轧板镀镍
塑料部分	ABS, 符合 UL 94V-0

物理参数

工作温度	- 20 °C ~ 60 °C
存储温度	- 40 °C ~ 70 °C
相对湿度	10 % ~ 90 %

产品型号	产品描述	包装规格
ZPPS1UN	屏蔽、非屏蔽通用型 24 口空配线架 (1U, 19" 带防尘门)	1 pc/ 盒