

产品简介

光纤适配器用于光纤连接器对接，采用优质工程塑料 PBT，PC 等。
光纤适配器内采用优质氧化锆材质的套筒，同心误差小保证良好的插拔重复性，并表现为低损耗，机械耐久性 500 次以上。



应用

光纤通信系统

参考标准

IEC 61754、YD/T 1272

产品结构

塑料材质	PBT,PC			
金属材质	锌合金 (FC,ST 类)			
套筒	Zircordia			
簧片	SUS 301			
连接器类型	LC	SC	FC	ST
颜色	SM/APC: 绿色 SM/UPC: 蓝色 MM: 米色 多模 OM3: 水绿色 多模 OM4: 紫色 多模 OM5: 柠檬绿	SM/APC: 绿色 SM/UPC: 蓝色 MM: 米色 多模 OM3: 水绿色 多模 OM4: 紫色 多模 OM5: 柠檬绿	金属	金属

光学性能

光纤类型	单模	多模
测试波长	1310nm&1550nm	850nm&1300nm
插入损耗	≤0.20dB	≤0.15dB
使用寿命	500 次以上	
重复性	≤0.10dB	

环境特性

工作温度	-20℃~60℃
存储温度	-40℃~70℃
相对湿度	10%~90%



产品型号

产品型号	产品描述	包装规格
ZCSMLCD	LC 双工适配器, 长耳, 蓝色	25pcs/吸塑盘
ZCMM3LCD	LC 双工适配器, 长耳, 水绿色	25pcs/吸塑盘
ZCMM4LCD	LC 双工适配器, 长耳, 紫色	25pcs/吸塑盘
ZCSMLCDX	LC 双工适配器, 短耳, 蓝色	25pcs/吸塑盘
ZCMM3LCDX	LC 双工适配器, 短耳, 水绿色	25pcs/吸塑盘
ZCMM4LCDX	LC 双工适配器, 短耳, 紫色	25pcs/吸塑盘
ZCSMLCQ	LC 四工适配器, 长耳, 蓝色	25pcs/吸塑盘
ZCSMLCQX	LC 四工适配器, 短耳, 蓝色	25pcs/吸塑盘
ZCSMSC	SC 单工适配器, 长耳, 蓝色	25pcs/吸塑盘
ZCSMSCX	SC 单工适配器, 短耳, 蓝色	25pcs/吸塑盘
ZCSMSCD	SC 双工适配器, 长耳, 蓝色	25pcs/吸塑盘
ZCSMSCDX	SC 双工适配器, 短耳, 蓝色	25pcs/吸塑盘
ZCSMFC	FC 单工适配器, D 型	25pcs/吸塑盘
ZCSMST	ST 单工适配器, D 型	25pcs/吸塑盘

注: 其他类型的适配器请联系经销商或我司销售。

